



Värdevalvdörr typ RVD

Grade VII · Grade VIII EX CD · Grade X EX CD · Grade IX EX CD



Inbrottsskydd

Roburs Valvdörrar är certifierad av SBSC enligt Europeisk standard EN-1143-1

Säkerhetsklasser – Grade

Roburs Valvdörrar tillverkas i säkerhetsklasserna: Grade VII, VIII EX CD, X EX CD och XI EX CD.

EX (Sprängskydd)

Valvdörrarna i Grade VIII, X och XI är sprängprovade enligt Europeisk standard och har därmed tillägget EX i certifikatet.

CD (Diamantborrskydd)

Valvdörrarna i Grade VIII, X och XI är diamantborrprovade enligt Europeisk standard och har därmed tillägget CD i certifikatet.

Beskrivning

Fast gjuten isolering med armering. Låskolvarna säkrar dörren till karmen i stängt läge, oberoende av gångjärnen.

Låsning

Värdevalvdörr i Grade VII - X är försedd med två och Värdevalvdörr i Grade XI är försedd med tre omställbara nyckellås typ FAS 6890. Dörren kan förses med max tre låsgrupper om två lås i vardera grupp. Inom varje grupp kan vilket av de två låsen som helst användas till att låsa respektive låsa upp.

Karm

Karmen är anpassade för följande väggjockelekar:
Grade VII & VIII: 350 mm
Grade X: 500 mm
Grade XI: 650 mm

Finish

Levereras grundmålad

Installation

Installation görs i Roburs regi. Se i övrigt Roburs detaljerade anvisningar för projektering och förberedelser för installation.

Mått och vikt

Valvdörr typ RVD

Säkerhetsklass	Höjd – dagöppning	Bredd – Dagöppning	Vikt inklusive karm
VII	2 000 mm	900 mm	1 800 kg
VIII EX CD	2 000 mm	900 mm	1 800 kg
X EX CD	2 000 mm	900 mm	2 100 kg
XI EX CD	2 000 mm	900 mm	3 000 kg

Valvgrind typ 950

Användning

Som skydd mot otillbörligt tillträde till valv när valvdörren är öppen.

Grinden är dimensionerad för Roburs valvdörrar. På särskild order tillverkas den i andra bredder.

Beskrivning

Grinden tillverkas i stålplåt.

Karmen består av två fyrkantprofiler.

Grindstängare med konsol ingår.

Låsning

Självstängande lås med låscylinder.

Öppnas med nyckel utifrån och vridknopp inifrån.

Elektriskt slutbleck 24V—på särskild order.

Ytbehandling

Aluminium finish.

Montage

Karmstolparna monteras med insexskruv M6 på dörrkarmens insida. Hålen täckes med plastplugg. Karmen till Roburs värdevalvdörrar är förborrad för montage av höger- alt. vänsterhängd grind.

Mått och viktuppgifter

Höjd	1800 mm
Grindbredd	950 mm
Totalbredd	1040 mm inkl. karmstolpar
Vikt	55 kg



Ändring i konstruktion och utrustning förbehålles



Huvudkontor Robur Safe AB

Lundbyvägen 8
310 50 SLÖINGE
Tel: 0346 – 260 260
Fax: 0346 – 260 222
info@robursafe.com

Försäljningskontor

Handenterminalen 4
136 40 HANDEN
Tel: 08 – 745 72 11
Fax: 08 – 776 36 66
www.robursafe.com

Försäljningskontor

Kungstorpsvägen 8 C
23632 HÖLLVIKEN
Tel: 040 – 37 80 50
Fax: 040 – 27 09 30

Försäljningskontor Robur Safe A/S

Postboks 30
1332 ÖSTERÅS, NORGE
Tel: 0047 67 16 66 00
Fax: 0047 67 16 66 01
info.no@robursafe.com